

## Outdoor LED scherm P8 SMD



Specificaties P8 SMD Outdoor Rental Cabinet 640x640			
LED	Type	Kijkhoek	Golf lengte
Rood	SMD3535	140°/140°	625nm
Groen		140°/140°	520nm
Blauw		140°/140°	467nm
Module			
Pixel Pitch	8mm		
Scherm Modus	Real Pixel		
Fysieke dichtheid	15625 Pixels/m <sup>2</sup>		
Module grootte	256x128mm		
Module resolutie	32x16		
LED Type	SMD3535		
Drive mode	Constance stroom		
Cabinet			
Resolutie	128x96 pixels		
Breedte	768mm (1024mm)		
Hoogte	640mm (640mm)		
Gewicht	45kg/m <sup>2</sup>		
Cabinet kleur	Zwart		
Materiaal	Aluminium		
LED Paneel			
Helderheid	≥6000cd/m <sup>2</sup>		
Vlakheid	Gap≤0.5mm		
Grijswaarde	4096 levels		
Scherm kleur	68.7 miljard		
Scan methode	1/4		
Operatie vermogen	AC110V/220V, 50-60Hz		
Max. Consumptie	1100W/m <sup>2</sup>		
Gem. Consumptie	550W/m <sup>2</sup>		
Control Modus	Synchrone weergave met controle-pc met DVI		
Refresh Rate	≥400Hz		
Kijkhoek	Horizontaal: 90° - 130°, verticaal van boven: 30° - 45°, verticaal van onderen: 10° - 20°		
Ondersteunde input	composite, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI, VGA		
Beheer afstand	Ethernet kabel ≤120m of optische glasvezel >120m		
Protectie	IP66		
Helderheid correctie	Pixel, module, cabinet		